



CAMPAGNOLO
PACKAGING SYSTEMS
Think pack

Vertical Form-Fill-Seal Machines
Macchine Confezionatrici Verticali



series/serie
C45




made in italy

The many years of experience being our starting point, we have set out to manufacture our series C45 Vertical Form-Fill-Seal Machine. Of course all of this has been carried out respecting the guidelines of the Campagnolo philosophy: simplicity and quality manufacture, compactness, reliability, easy to use. The electronic part is made up of non-proprietary components and interfacing with the operator is performed thanks to a LCD 5,7" colour touch-screen.

The wrapping material starting from a reel, is formed around a forming tube and thermally sealed both vertically and horizontally. It is then driven by a couple of rubber padded self-centring belts. Filling performed by the dosing units takes place in perfect synchronicity.

PRODUCTS THAT CAN BE PACKAGED

In bulk

Seeds, dried fruit and legumes, cereals, dried mushrooms, biscuits, baked goods, candies, popcorn, chips, snacks, short pastas, mozzarella, frozen vegetables and other products, small metal or plastic items, spare parts, etc.

Flowing products, powders and liquids

Ground coffee and coffee beans, cocoa, rice, sugar, semolina, salt, pepper, talc, pudding, powdered milk, spices, potato starch, various kinds of flours, detergents, chemical products, granulated products, milk, water, etc.

WRAPPING MATERIALS

Heat sealable films, Complex films, Polyethylene, etc.

ACCESSORIES

Photocell for print centring, Various kinds of printing unit, Square bottom and gussets forming device, Sealing system for PE, Product settling devices, Gas injection device (MAP), Valve applicator, "Euroslot" device, Special sealing bars, etc.

DOSING SYSTEMS

Multiheads weighers, Linear weighers, Volumetric cups dosers, Auger filler dosers, Dosers for liquids, Counters, etc.

SPECIAL VERSIONS

C45 INOX: made in stainless steel

Partendo da tanti anni di esperienza nel settore, abbiamo messo a punto le Macchine Confezionatrici Verticali serie C45, naturalmente seguendo le linee guida della filosofia Campagnolo: semplicità e qualità costruttiva, compattezza, affidabilità, facilità d'utilizzo.

La parte elettronica è composta da componenti standard di qualità e l'interfaccia con l'operatore è ottenuta grazie ad uno schermo tattile LCD a colori da 5,7". Il materiale d'incarto viene formato a tubo e termosaldato sia in verticale che in orizzontale, quindi trascinato da una coppia di cinghiali gommati autocentranti. In perfetta sincronia avviene il riempimento eseguito dai Dosatori.

PRODOTTI CONFEZIONABILI

Alla rinfusa

Sementi, frutta secca, legumi secchi, cereali, funghi essiccati, biscotti, prodotti da forno, caramelle, popcorn, chips, snacks, paste alimentari corte, mozzarelle, verdure e altri prodotti surgelati, minuterie metalliche o in plastica, parti di ricambio, ecc.

Scorrevoli, in polvere e liquidi

Caffè macinato e in grani, cacao, riso, zucchero, semolino, sale, pepe, talco, budini, latte in polvere, spezie, fecola di patate, farine varie, detersivi, prodotti chimici, prodotti granulari, latte, acqua, ecc.

MATERIALI D'INCARTO

Film termosaldanti, Film accoppiati vari, Polietilene, ecc.

ACCESSORI

Fotocellula per centratura stampa, Stampatori di vario genere, Dispositivo formazione sacchetto a fondo piatto/soffiati, Sistema saldatura per film PE, Dispositivi assestamento prodotto, Dispositivo iniezione gas (MAP), Dispositivo applicazione valvola, Dispositivo formazione "euroslot", Barre saldanti speciali, ecc.

SISTEMI DI DOSAGGIO

Pesatrici multiteste, Dosatori ponderali lineari, Dosatori volumetrici a tazze e a coclea, Dosatori per liquidi, Gruppi contapezzi, ecc.

VERSIONI SPECIALI

C45 INOX: costruzione in acciaio inox

		C45-1	C45-2
Max film-reel width Max larghezza bobina	mm	520	620
Max film-reel diameter Max diametro bobina	mm	350	350
Bag width Largh. sacchetto	mm	50-240	70-320
Bag length Lungh. sacchetto	mm	50-390	50-470
Mechanical speed up to Velocità meccanica fino a	spm/bpm	60	50
Power consumption Consumo elettrico	Kw/Hz	2 kW a 400 Vac-3F+N+T - 50 Hz	
Air Consumption Consumo pneumatico	Lt/min	max 300 NI/min. a 7 bar	
Weight Peso	kg	600	700

Conforms to CEE standards / Conforme alla normativa CEE

